

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 01-006eu-20

1	Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku:	SUPER FLEX C2TE S1
2	Zamýšlené použití:	Zlepšené deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí na lepení obkladových prvků pro vnitřní a venkovní použití podle EN 12004:2007+A1:2012 Lepidla pro obkladové prvky: třída C2TES1
3	Výrobce:	<b>Den Braven production s.r.o.</b> Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Česká republika IČO: 25844997 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
4	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:	Systém 3 s reakci na oheň systém 4
5	Harmonizovaná norma:	EN 12 004:2007+A1:2012
6	Výrobce provedl:	Zkoušku typu výrobku v systému 3
7	Specifická technická dokumentace:	Zpráva o počáteční zkoušce typu výrobku. Protokol č.a. 1020-CPR-020034039
8	Vlastností uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle Tabulky ZA.1.2):	
	<b>Základní charakteristiky</b>	<b>Vlastnost</b>
	Reakce na oheň	E
	Pevnost spoje vyjádřena jako:	
	Vysoká počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
	Trvalá odolnost:	
	Vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
	Vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
	Vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
	Doba zavadnutí: tahová přídržnost nejméně po 30 minutách	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
	Skluz	≤ 0,5 mm
	Deformovatelné lepidlo: průhyb	≥ 2,5 mm a < 5 mm
	Uvolňování nebezpečných látek	viz. BL
	<b>EN 12 004:2007+A1:2012</b>	
9	Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce (bod 8). Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.	

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Kamil Šmidák  
Marketing manager

V Úvalně dne 14.05.2020



-28-



**Den Braven**  
Czech and Slovak a.s.

793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205  
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72